



# PROTEC DÉCAP GRAF

Fiche technique

## NETTOYANT GRAFFITIS

### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

Le PROTEC DÉCAP GRAF est un nettoyant en gel spécialement conçu pour le nettoyage des graffitis, utilisable en extérieur comme en intérieur sur la plupart des supports (bois, béton, métal, pierre) sans les altérer.

Utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement. Le PROTEC DÉCAP GRAF n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

### DOMAINES D'APPLICATION

Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophthalique, vinylique.  
Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole. Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel. Non inflammable



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

### CONDITIONNEMENT

En pots de 5 kg ou 1 kg

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

### LIMITE D'EMPLOI

Ne pas appliquer **PROTEC DÉCAP GRAF** sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, Vernis, PVC, etc.

**Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.**

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.

[www.protec-mineral.fr](http://www.protec-mineral.fr)

# PROTEC DÉCAP GRAF

## Fiche d'application

## NETTOYANT GRAFFITIS

### MISE EN ŒUVRE

Produit prêt à l'emploi : utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement (de 15 mn à 2 h maxi). Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. Brosser pour enlever les résidus. Essuyer et rincer à l'eau.



BROSSE



ROULEAU



EAU

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel à l'eau.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

### CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec de l'eau savonneuse.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si la douleur, les clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent.

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Consulter un médecin si une indisposition se développe.

**D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.**

## CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

### TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS

	MINI	MAXI
Températures ambiantes	3 °C	30 °C



GOUTTIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

**Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.**

**PROTEC DÉCAP GRAF** est prêt à l'emploi.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné.**

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel.

Il n'est pas utile d'appliquer le **PROTEC DÉCAP GRAF** sur toute la surface si elle n'est pas taguée.

### CARACTÉRISTIQUES

**ÉTAT** : gel

**COULEUR** : incolore

**ODEUR** : aromatique

### CONSOMMATION MOYENNE

1 Litre = 7 à 10 m<sup>2</sup> (suivant les peintures)



LUNETTES



GANTS



COMBINAISON DE TRAVAIL



**ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE** : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr