



PROTEC NET R

Fiche technique

NETTOYANT ROUILLE
POUR SUPPORT MINÉRAL

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

PROTEC NET R est un nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de rouille sur des supports minéraux. Pour les pierres calcaires faire un test avec rinçage haute pression.

PROTEC NET R ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS

DOMAINES D'APPLICATION

PROTEC NET R peut être utilisé sur supports minéraux. Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillant.



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

CONDITIONNEMENT

En bidons de 20 L et 5 L.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

LIMITE D'EMPLOI

Ne pas appliquer
PROTEC NET R sur les
matériaux polis et brillant.

**Réaliser toujours un essai
avant tout traitement
définitif.**

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

PROTEC NET R

Fiche d'application

NETTOYANT ROUILLE POUR SUPPORT MINÉRAL

MISE EN ŒUVRE

PROTEC NET R est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux.

Pulvériser sur le support, laisser agir de 5 à 10 min en maintenant le support humide avec de l'eau. Rincer abondamment à l'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Renouveler l'opération si nécessaire.



PULVÉRISATEUR



BÂCHE EN
EXTÉRIEUR



ADHÉSIF

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. (Nous recommandons l'utilisation de pulvérisateurs à joints vitons pour une utilisation professionnelle).

Recycler ou éliminer les emballages conformément aux législations en vigueur.

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

CONSOMMATION MOYENNE

1 Litre = 8 à 12 m² (suivant les supports)

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAT : liquide fluide

COULEUR : incolore

ODEUR : aucune

PH : 2.2

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS	MINI	MAXI
Températures ambiantes	3 °C	20 °C



GOUTIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

PROTEC NET R est prêt à l'emploi.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour
lesquels le produit n'est pas destiné :**

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas
en aluminium où en PVC, les peintures,
les boiseries, les véhicules, les végétaux,...

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillant.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque
de gel dans les heures qui suivent l'application.

Agiter le bidon avant utilisation.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



LUNETTES



PROTECTION
RESPIRATOIRE



GANTS



BOTTES



COMBINAISON
DE TRAVAIL



ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr