



PROTEC SOL

Fiche technique

HYDROFUGE OLÉOFUGE

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

PROTEC SOL est une solution de protection hydrofuge et oléofuge, destinée à protéger les bétons, les pierres et tout autre support minéral, contre toutes attaques extérieures.

PROTEC SOL possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur.

Ainsi le support aura une meilleure résistance aux tâches aqueuses (vinaigre, ketchup, vin, café...) ainsi qu'aux tâches grasses (huile moteur, huile végétale, graisses,...) et surtout en facilite nettement le nettoyage.



DOMAINES D'APPLICATION

Béton brut, désactivé, bouchardé. Eléments en béton préfabriqué à démoulage immédiat. Béton vibro-compressé : dalles gravillonnées, pavés, bordures. Pierres calcaires.

Bénéfices :

- Limite considérablement la pénétration de tous types de tâches
- Facilite le nettoyage du support
- Ne modifie ni l'aspect, ni la couleur du support
- Effet perlant permettant de la distinguer d'un support non protégé
- Pas d'étiquetage de danger

CONDITIONNEMENT

En bidons de 20 L, 5 L.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



PIÉTONS

LIMITE D'EMPLOI

PROTEC SOL étant un produit de traitement qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

PROTEC SOL

Fiche d'application

HYDROFUGE OLÉOFUGE

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

MISE EN ŒUVRE

Sur support propre, appliquer à saturation au pulvérisateur 1 couche de **PROTEC SOL**.

Après application, laisser sécher (circulable après séchage)



PULVÉRISATEUR



BÂCHE EN EXTÉRIEUR



ADHÉSIF

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel à l'eau, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CONSOMMATION MOYENNE

1 litre = 7 à 10 m² suivant la porosité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS

	MINI	MAXI
Températures du support	5 °C	20 °C
Températures ambiantes	5 °C	25 °C



GOUSSIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif. PROTEC SOL est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, etc.

Ne pas appliquer en plein soleil.
Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes.

Agiter le bidon avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAT : liquide

COULEUR : incolore

ODEUR : aucune

PH : 10.50 +/-1

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



LUNETTES



GANTS



BOTTES



COMBINAISON DE TRAVAIL



ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr