



PROTEC TFT

Fiche technique

TOITURES / FAÇADES /
TERRASSES

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

PROTEC TFT est un nettoyeur très puissant pour les matériaux minéraux poreux. Pulvériser le support et laisser agir dans le temps avec la pluie comme eau de rinçage. 3 à 6 mois seront nécessaires pour obtenir le résultat final. Dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousse avant l'application.

On pourra obtenir un résultat similaire en rinçant au nettoyeur haute pression (réglé au minimum) 30 minutes après. Attention, cette méthodologie ne s'applique que sur certains supports. Nous consulter pour de plus amples renseignements.

PROTEC TFT n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.



DOMAINES D'APPLICATION

PROTEC TFT peut être utilisé sur tous les supports minéraux poreux.



EXTÉRIEUR



RINÇAGE
À L'EAU
DE PLUIE



RINÇAGE
À LA
PRESSION

LIMITE D'EMPLOI

Procéder à un essai avant
toute application.

CONDITIONNEMENT

En bidons de 20 L et 5 L.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

PROTEC TFT

Fiche d'application

TOITURES / FAÇADES / TERRASSES

MISE EN ŒUVRE

Pour les toitures et façades : Appliquer au pulvérisateur une couche de PROTEC TFT. et laisser agir dans le temps avec la pluie comme eau de rinçage. 3 à 6 mois seront nécessaires pour obtenir le résultat final. Dans ce cas, il est nécessaire d'enlever les tampons de mousse avant l'application. On pourra obtenir un résultat similaire en rinçant au nettoyeur haute pression (réglé au minimum) 30 minutes après. Attention, cette méthodologie ne s'applique que sur certains supports. Nous consulter pour de plus amples renseignements.

Pour les Terrasses : Appliquer au pulvérisateur une couche de PROTEC TFT. Laissez agir 30 minutes tout en veillant à laisser le produit humide, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.



PULVÉRISATEUR



BÂCHE EN EXTÉRIEUR



ADHÉSIF

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit le pulvérisateur.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P101 :** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102 :** Tenir hors de portée des enfants. **P103 :** Lire l'étiquette avant utilisation. **P260 :** Ne pas respirer les vapeurs. **P280 :** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage. **P301+P330+P331 :** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303+P361+P353 :** EN CAS DE CONTACT VEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304+P340 :** EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle confortablement respirer. **P305+P351+P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P363 :** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **P312 :** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P501 :** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAT : liquide

COULEUR : incolore

ODEUR : aromatique

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS	MINI	MAXI
Températures ambiantes	5 °C	300 °C



GOUTIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

PROTEC TFT est prêt à l'emploi.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces

vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, la végétation environnante, etc.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer en plein soleil

Agiter le bidon avant utilisation.

CONSOMMATION MOYENNE

1 Litre = 8 m² (compter 7 m² en façade et sur du fibrociment)

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



LUNETTES



PROTECTION RESPIRATOIRE



GANTS



BOTTES



COMBINAISON DE TRAVAIL



ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr